SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®



ARWEI-PREMIUM-REINSTREIFER

DATENBLATT PORTAL GCB 22

Stabilität bis 4,0 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Grobschmutzaufnahme | Rollbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Schule

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
22 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Gummi, Cassettenbürste	ca. 15,7 kg bei 6 mm Stababstand

Systemaufbau

1. Gummi
2. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
3. ARWEI-Cassettenbürste
4. Aluprofil
5. Kratzkante



Eigenschaften

- Hohe Stabilität bis 4.000 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast

Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Das Gummiprofil wird verdeckt gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie der ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist mit Rollstühlen und Transportkarren befahrbar.

Ausschreibungstext: Portal GCB 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet:
Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 4.000 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil:
Aluminium, geräuschgedämmt, mit Kratzkanten

Reinigungsstreifen: Gummi und Cassettenbürste im Wechsel

Gummiprofile: längsgerieft; Aluminium-Profilkanten überdeckt; hochwertige Materialmischung; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 9 nach DIN 51130

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung:
ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 22 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB

TÜVNORD TÜV NORD CERT GmbH DIN EN ISO 9001 tuev-nord.de

MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de