SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®



ARWEI-PREMIUM-REINSTREIFER
DATENBLATT PORTAL SNCB 27

Stabilität bis 9,2 t pro 80 cm² ruhende Punktallast

Innen- und überdachter Außenbereich | Rollstuhlbefahrbar | Grobschmutzaufnahme | Rollbar

Schwerlastbefahrbar

Empfohlen für:

Privates Eigenheim | Bürogebäude | Schule | Einkaufsmärkte und -zentren | Messehallen, öffentliche Hallen

Höhe	Stababstand	Profil	Lauffläche	Gewicht pro m²
27 mm	4 bzw. 6 mm	Alu	Nadelvlies, Cassettenbürste	ca. 19,2 kg bei 6 mm Stababstand



Systemaufbau

1. Nadelvlies
2. ARWEI-Cassettenbürste
3. Aluprofil
4. ARWEI-Spezialverbinder, keine Seilverbindung
5. Kratzkante

Eigenschaften

- Extrem hohe Stabilität bis zu 9.200 kg pro 80 cm² ruhende Punktallast
- ARWEI-Spezial-Nadelvlies zertifiziert nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“

Vorteile

- ARWEI-Premium-Reinstreifer werden im Baukastensystem hergestellt. Jedes einzelne Modul lässt sich problemlos vor Ort austauschen.
- Der ARWEI-Nadelvlies überzeugt durch seine exzellente Reinigungswirkung durch doppelte Standzeiten gegenüber Schlingenware, minimales Anschmutzen und hohe Abriebfestigkeit. Kompakte 4 bis 5 mm Nutzschicht.
- Der Nadelvlies und die Cassettenbürsten werden verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert.
- Die spezielle Profilgeometrie des ARWEI Reinstreifer ermöglicht hohe Belastungswerte. Der Reinstreifer ist befahrbar.
- ARWEI-Spezial-Nadelvlies nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“ zertifiziert und somit als Nachweis der Emissionsanforderungen durch die DGNB für das Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ anerkannt.

Standardfarben



anthrazit | hellgrau | graublau | kokos

Sonderfarben
(auf Anfrage gegen Aufpreis)

olivgrün | sandbeige | rot | schlammgrau | dunkelbraun

Keine originalgetreue Farbwiedergabe.
Auf Anforderung erhalten Sie umgehend Originalmuster.

SAUBERE IDEEN MIT SYSTEM

REINDESIGN VON ARWEI®

Ausschreibungstext: Portal SNCB 27

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet: Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen, PKW etc., rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 9.200 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; seitlich integrierte Kratzkanten; geräuschgedämmt

Reinigungsstreifen: Nadelvlies und Cassettenbürste im Wechsel

Nadelvliessonderboden: 100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; Aluminium-Profilkanten halb überdeckend; verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau, kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

ARWEI-Spezial-Nadelvlies zertifiziert nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“
AgBB; A+ (Émissions dans l'air intérieur); Belgische VOC-Verordnung; LEED v4 (outside North America); BREEAM Exemplary Level; Finnische M1-Klassifzierung; GUT / PRODIS; DE-UZ 128 (Blauer Engel); EU-Ecolabel; Österreichisches Umweltzeichen UZ 35; CAM Italien; MVV TB Anhang 8+9 / ABG

Farbechtheit
Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) trocken: Note: 3-4 (gut) nass: 4-5 (sehr gut)
Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: 4-5 (sehr gut)
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: 7 (gut)

Cassettenbürste: mit parallel angeordneten Borstenbündeln; Farbe schwarz; Rutschhemmung R 12 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: 27 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 30 x 30 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Mitglied der DGNB

TÜVNORD DIN EN ISO 9001

MADE IN GERMANY

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten. Alle Maßangaben sind Standardwerte ohne Berücksichtigung fertigungstechnisch bedingter Toleranzen. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität der Montage hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Homepage unter www.arwei.de.

ARWEI-Bauzubehör GmbH | Kalteiche-Ring 48 | D-35708 Haiger | Tel.: +49 (0) 2773 91788-0 | Fax: +49 (0) 2773 91788-50 | eMail: info@arwei.de www.arwei.de

Stand 11.2025